



INDUSTRIE- UND HAUSHALTSREINIGER

Eloxalreiniger

		RR 016
Exxsol D 145/160	(1)	35,0
Marlowet 5001	(2)	8,0
Wasser, enthärtet		26,8
SILLITIN N 85 PURISS	(3)	10,0
Aluminiumoxid P 10 feinst	(4)	20,0
Konservierungsmittel		(nach Bedarf) 0,2
Summe Gew.-%		100,0

- Mischen**
- Exxsol D 145/160 und Marlowet 5001 vorlegen
 - Wasser zugeben
 - SILLITIN N 85 PURISS einrühren
 - Aluminiumoxid P 10 feinst mit einem Schnellrührer einrühren
 - Konservierungsmittel zugeben

- Hersteller**
- (1) ExxonMobil
 - (2) Sasol
 - (3) HOFFMANN MINERAL
 - (4) Almatris

Unsere anwendungstechnische Beratung und die Informationen in diesem Merkblatt beruhen auf Erfahrung und erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen, gelten jedoch nur als unverbindlicher Hinweis ohne jede Garantie. Außerhalb unseres Einflusses liegende Arbeits- und Einsatzbedingungen schließen einen Anspruch aus der Anwendung unserer Daten und Empfehlungen aus. Außerdem können wir keinerlei Verantwortung für Patentverletzungen übernehmen, die möglicherweise aus der Anwendung unserer Angaben resultieren.